



COM-ON-AIR®

DECT PCI

Die **COM-ON-AIR®** PCI-Karte verbindet Ihren Desktop PC mit dem hausinternen ISDN-Netz und verschafft Ihnen uneingeschränkte Mobilität mit hoher Reichweite und dem Komfort mobiler ISDN-Kommunikationsdienste bei bekannter DECT Qualität.

Hierzu melden Sie die PCI-Karte an der **COM-ON-AIR®** Basisstation an. Fertig! Sie können bis zu 6 Desktop- PCs an Ihrer Basisstation anmelden. Die Leuchtbügel-Antenne zeigt Ihnen den sicheren Zugang zur Basisstation an.

Folgende Dienste stehen Ihnen mit einer Reichweite über 3 Stockwerke uneingeschränkt zur Verfügung:

- **Internet surfen** mit 2 PC`s mit je **64 kBit/s**
oder
- **Internet surfen** mit 1 PC mit **128 kBit/s** (Kanalbündelung)
oder
- **zeitgleich Internet und Telefonie** mit **DECT-Telefon**
- **PC-Fax, PC-SMS, PC-Anrufbeantworter, PC-Telefon** und **Eurofiletransfer** mit optionaler Kommunikationssoftware **RVS-COM lite**
- **Schnurlos Drucken** mit handelsüblichen Druckern (Schwarz-Weiß und Farbe) über die integrierte Druckerschnittstelle der **COM-ON-AIR®** Basisstation
- Kompatibel zu WIN98, WIN ME, WIN2000 und WIN XP
- Passend für alle Desktop PC mit PCI Steckplatz

COM-ON-AIR® basiert auf den **internationalen ETSI Standards**

DECT	1,15Mbit/s Bitrate
GAP	DECT Telefonie und TK Funktionen
DPRS	DECT Daten bis zu 450 Kbit/s
DMAP	DECT Sprache und Daten bis zu 450 Kbit/s

DPRS und **DMAP** sind Innovationen von **DOSCH & AMAND**.

COM-ON-AIR® und **DMAP** bedeuten
grenzenlose Multimedia Kommunikation!

Die universelle DECT-Funkkarte für Desktop schnurlos ISDN, Drucken und PC InterCOM, Fax, SMS,...



COM-ON-AIR®

DECT PCI

Die universelle DECT-Funkkarte für Desktop
 schnurlos ISDN, Drucken und PC InterCOM, Fax, SMS,...

Technische Daten

Schnittstellen	PCI Local Bus Standard V. 2.1 Funkschnittstelle DPRS		
Kompatibilität	PC Basisstation	WIN 98, WIN ME, WIN 2000, WIN XP COM-ON-AIR®	
Sicherheit	randomized challenge- response authentication derived cipher key (DCK) individual pro Verbindungsaufbau		
Standards	DECT DPRS ISDN CE TBR 6	ETS EN E-DSS1 CAPI 2.0 EN 60950 Edition 3	300 175 301 649 EURO ISDN CAPI Client Type Approval EMC Type Approval DECT RF
Software	DECT ISDN Treiber Konfigurationsmanager RVSCom	DPRS Protocol Dual CAPI 2.0 Windows Fax, SMS,...	DOSCH & AMAND DOSCH & AMAND DOSCH & AMAND DOSCH & AMAND RVS
Unterstützte Länder	A, B, DK, FIN, D, I, NL, N, SLO, E, CH, F, UK		
Datenübertragung	DECT DPRS ISDN BER	1,15 Mbit/s 0,45 Mbit/s 1* 128 Kbit/s oder 2* 64 Kbit/s typ 10 ⁻¹¹	
Reichweite	mit unveränderter Übertragungsgeschwindigkeit typ. 300 Meter im Freien typ. 50 Meter in Gebäuden typ. 2-3 Stockwerke		
Technische Daten	Frequenz Leistung Antenne Spannung Größe Gewicht Temperatur	1880 MHz bis 1900 MHz 24dBm externe Bügelantenne mit Betriebsanzeige 5 Volt 104 mm * 106 mm 75 g (ohne Antenne) +5° C bis +45° C	

COM-ON-AIR® und DMAP bedeuten
grenzenlose Multimedia Kommunikation!